

Fișă Tehnică: Mijloc de legătură ANKASTIL

1. Descriere Generală

Mijlocul de legătură ANKASTIL este un dispozitiv temporar de ancorare, utilizat pentru protecția împotriva căderilor de la înălțime în diverse aplicații industriale și de construcții. Acest echipament este fabricat din cablu metalic cu teacă protectoare din PVC și capete prevăzute cu ochet (thimble) din oțel, fiind destinat ancorării intermediare în lucrări de scurtă durată sau în zone fără puncte fixe permanente.

2. Caracteristici Tehnice

- **Tip produs:** Mijloc de legătură temporar
- **Material:** Cablu metalic cu teacă din PVC
- **Diametru cablu:** 8 mm
- **Lungime:** 100 cm
- **Capete:** Ocheți din oțel (steel thimbles)
- **Greutate:** 470 g
- **Ambalare:**
 - 1 bucată/pungă
 - 20 bucăți/cutie

3. Domenii de Utilizare

Recomandat pentru utilizare în:

- Lucrări structurale
- Industrie ușoară
- Industrie grea
- Întreținere tehnică
- Lucrări publice

4. Certificări și Standardizare

- **Standard aplicabil:** EN 795:2012 – dispozitive de ancorare pentru echipamente de protecție personală împotriva căderilor de la înălțime
- **Clasa:** B (dispozitiv portabil de ancorare)
- **Reglementare:** Conform Regulamentului (UE) 2016/425 – EIP Categoria III
- **Certificat de examinare UE (modul B):** emis de SATRA, organism notificat nr. 2777
- **Controlul producției (modul D):** sub supravegherea SGS Fimko Oy, Finlanda – organism notificat nr. 0598

5. Mărimi Disponibile

- Dimensiune standard: 100 cm (lungime) × 8 mm (diametru)

6. Întreținere

- Verificați integritatea cablului și a tecii de protecție înainte de fiecare utilizare
- Nu utilizați produsul dacă prezintă urme de uzură, tăieturi, rugină sau deformări
- Curățați cu o cârpă uscată; nu folosiți solvenți sau detergenți agresivi

7. Ambalare

- Unitate individuală: 1 bucată/pungă
- Ambalare colectivă: cutie de 20 bucăți

8. Depozitare

Păstrați într-un loc uscat, ferit de umiditate, substanțe corozive și temperaturi extreme.