

Fișă Tehnică

Semimască FFP2 cu supapă și filtru de carbon RSG FS 209227

1. Denumire produs

Semimască filtrantă de particule RSG FS Series – model 209227, clasă FFP2 NR D, cu valvă de expirație și filtru de carbon.

2. Descriere generală

Semimasca de protecție RSG FFP2 este concepută pentru a oferi protecție respiratorie împotriva particulelor solide și lichide, precum și împotriva vaporilor organici și mirosurilor neplăcute, datorită stratului de carbon. Aceasta este o mască de unică folosință, ergonomică, dotată cu valvă de expirație pentru confort termic și respirație ușoară în utilizare prelungită.

3. Caracteristici tehnice

- Clasificare: FFP2 NR D
- Standard: EN 149:2001 + A1:2009
- Tip: de unică folosință (non-reutilizabilă)
- Valvă de expirație: Da
- Filtru: Strat de carbon + polipropilenă
- Protecție: împotriva particulelor solide, lichide, mirosuri și vapori organici
- Design: preformat, cu spumă nazală moale și prindere textilă elastică
- Greutate: 15 g
- Fără latex: da

4. Domenii de utilizare

- Tâmplărie, prelucrarea lemnului
- Sudură cu plumb sau aliaje grele
- Industria auto și de vopsitorie
- Producție chimică
- Medii cu vapori organici și mirosuri iritante

5. Certificări

- Certificare CE 0086
- Conform Regulamentului (UE) 2016/425 privind echipamentele individuale de protecție
- Aprobat de organismul notificat BSI (UK), nr. 0086
- Test opțional Dolomit (D) – trecut
- Producție controlată conform standardului 11A BSI

6. Mărimi disponibile

Standard (universal)

7. Întreținere

Produs de unică folosință, fără întreținere necesară

8. Ambalare

- 209227: 10 măști / cutie | 240 bucăți / carton
- Fiecare mască este ambalată individual, în pungă igienică

9. Depozitare

- Temperatură: între -20°C și +25°C
- Umiditate relativă: <80%
- Termen de valabilitate: 5 ani de la data fabricației