

Fișă Tehnică: Bocanci de protecție WOODCUT S3 – III/L.2

1. Descriere Generală

Bocancii WOODCUT S3 sunt proiectați special pentru activitățile solicitante, precum fasonarea lemnului, oferind protecție avansată împotriva tăieturilor cu drujba și a condițiilor extreme. Confeționați din piele naturală de bovină groasă (2,0–2,2 mm), acești bocanci sunt echipați cu inserții textile anti-tăiere de înaltă rezistență, întărituri din cauciuc pe bombeu și o căptușeală dublă cu membrană respirabilă și rezistentă la abraziune TE-POR®.

2. Caracteristici Tehnice

- **Material exterior:** Piele naturală de bovină hidrofobizată tip WRU, grosime 2,0–2,2 mm
- **Bombeu:** Oțel, rezistent la 200 J conform EN 12568
- **Lamela anti-perforație:** Țesătură compozită flexibilă conform EN 12568
- **Talpă:**
 - Material: Cauciuc nitrilic negru cu inserție portocalie rezistentă la căldură
 - Proprietăți:
 - Antialunecare (SRC)
 - Antistatică
 - Rezistentă la hidrocarburi, abraziune și hidroliză (ISO 5423:92)
 - Antișoc
 - Suport intern ANTITORSION
- **Căptușeală:** TNT cu membrană TE-POR®, respirabilă și rezistentă la abraziune
- **Brant:** Anatomic, detașabil, material expandat, absorbant, antistatic și respirabil
- **Rezistență termică:**
 - CI: izolație la frig până la -17°C
 - HI: izolație la căldură
 - HRO: talpă rezistentă la contact direct cu suprafețe cu temperatura de 300 grade Celsius.
- **WR:** Încălțăminte rezistentă la penetrarea apei
- **Înălțime bocanc (cu talpă):** 23 cm
- **Greutate (mărimea 42):** 1160 g

3. Domenii de Utilizare

- Silvicultură și fasonare lemn
- Industrie grea și construcții
- Agricultură, minerit
- Zone reci și umede

4. Certificări

- EN ISO 20345:2011 S3 WR CI HI HRO
- EN ISO 17249:2013 – Rezistență la tăieturi cu drujba, Nivel 2 (viteză lanț: 24 m/s)

5. Mărimi Disponibile

39 – 47

6. Întreținere

- Curățați bocancii cu o perie moale și apă curată după utilizare
- Uscați natural, departe de surse directe de căldură
- Evitați substanțele chimice agresive

7. Ambalare

- Fiecare pereche este ambalată individual în cutie etichetată
- Cutii colective pentru transport conform standardelor

8. Depozitare

Depozitați într-un loc uscat, aerisit, ferit de umiditate și raze solare directe.